



DB38/DB42 GELUIDSWERENDE BINNENDEUR

Met recht snel in binnendeuren



Snel leverbaar met HPL uit voorraad

Wandhoge deuren mogelijk.

Meerdere **geluidsisolatie**waarden mogelijk in 39 mm dikte.

Goede geluidswering bij **alle toonhoogten**.

Toepasbaar in een **standaard** kozijn met enkele sponning, geen extra aanslagponningen nodig.

Toepassingen:

- Spreekkamers van huisartsen
- Behandelruimtes van fysiotherapeuten
- Vergaderruimtes
- Directiekamers
- Stiltekamers
- Serverruimtes



WESTAG
NEDERLAND B.V.

WWW.WESTAG.NL | WESTAG@WESTAG.NL | T 0348 - 55 81 81

Waar privacy en rust
gewenst zijn, kunnen
onze geluidswerende
binnendeuren snel
ingezet worden.
Bestelling vanaf één
stuks mogelijk, ook
in wandhoge deuren.
Toepasbaar in
standaard kozijnen,
dus geen aanpassingen
nodig.

DB38 / DB42 GELUIDSWERENDE BINNENDEUR

SPECIFICATIES:

Deurblad-waarde:	38dB of 42dB
Vulling:	Massief raamwerk met geluidsdempende materialen, ca. 25 kg/m ² resp. 30 kg/m ²
Kleur:	Standaard Waardenborg® kleurcollectie of voorberekt als schilderdeur. Andere HPL decoren en echt houtfineer mogelijk op aanvraag.
Uitvoering:	Stomp of opdek
Kanten:	Standaard met naadloos rood hardhouten kantlatten. Eiken, koto of beuken ook mogelijk.
Dikte:	Ca. 39 mm
Afmeting:	Max. 2780 x 1080 mm, groter op aanvraag
Bewerkingen:	<ul style="list-style-type: none">• slotboringen t.b.v. Nemef 600/1200 of Lips 2400• 2 mm arm schaven aan slot- en/of scharnierzijde• glasopeningen op aanvraag• valdorpelgroef of incl. ingebouwde valdorpel• 2, 3 of 4 scharnierinfrezingen (geen paumelle boring)• spionboring Ø12 mm• sponning t.b.v. spiegelstuk/bovenpaneel• sponning/contrasponning aan langzijde