



ST02® STRALINGSWERENDE DEUR

Met recht snel in binnendeuren



Snel leverbaar met HPL uit voorraad

Ook wandhoog
gegarandeerd **stabiel**.

Glasopening achteraf in de
deur te zagen.

Loodwaarde **2 x 1,0 mm**.

Toepassingen:

- Tandartspraktijk
- Ziekenhuis

REFERENTIES:



WESTAG
NEDERLAND B.V.

Leverbetrouwbaarheid en kwaliteit spreken voor zich!

WWW.WESTAG.NL | WESTAG@WESTAG.NL | T 0348 - 55 81 81

De ST02 stralingswerende deur van Waardenborg beschermt tegen schadelijke stralingen door de toepassing van 2 mm lood. De deuren blijven gegarandeerd stabiel, ook in wandhoge uitvoering. Wil de opdrachtgever achteraf toch graag een glasopening in de deur? Geen probleem! Deze kan op het werk in de deur gemaakt worden.



ST02® STRALINGSWERENDE DEUR

SPECIFICATIES:

Lood-waarde:	2 x 1,0mm = totale loodwaarde 2 mm
Vulling:	Lichtgewicht multiplex met lood; ca. 44 kg/m ²
Kleur:	Standaard Waardenborg® kleurcollectie of voorbewerkt als schilderdeur Andere HPL decoren en echt houtfineer mogelijk op aanvraag
Uitvoering:	Stomp
Kanten:	Geen kantafwerking, lood loopt door tot zijkant deur
Dikte:	Ca. 39 mm
Afmeting:	Op maat geproduceerd tot ca. 2700 x 960 mm
Opties:	<ul style="list-style-type: none"> • slotboringen t.b.v. Nemef 600/1200 of Lips 2400 • 2 mm arm schaven aan slot- en/of scharnierzijde • glasopeningen volgens standaard modellen (afwijkend in overleg), glaslatten los meegeleverd • valdorpelgroef • 2, 3 of 4 scharnierinfrezingen (geen paumelle boring)