

B412320.814.f01**GELUIDISOLERENDE BINNENDEUR**

versie: 006.+ datum: 19-06-2013 auteur: FG-FPS

- 1 Fabrikaat: Westag Nederland B.V.
- 2 Type: #
 \SK32-1-40. \SK32-2-40. \SK37-1-43. \SK37-2-43.
 \SK37-1-71. \SK37-2-71. \SK42-1-71. \SK42-2-71.
OPMERKING: typeaanduiding -2- is dubbele deur.
- 3 #
 \Model: vlak. \Model.....
- 4 #
 \Luchtgeluidisolatie deur + kozijn, gewogen geluid
 reductie index Rw (NEN-EN-ISO 717-1+a06) (dB):
 \Luchtgeluidisolatie deur, gewogen geluid reductie
 index Rw (NEN-EN-ISO 717-1+a06) (dB):
*OPMERKING: SK32, deur 43 dB; SK32, deur + kozijn 37
 dB; SK37-43, deur 44 dB; SK37-43, deur + kozijn 42
 dB; SK37-71, deur 48 dB; SK37-71, deur + kozijn 46
 dB; SK42-71, deur 50 dB; SK 42-71, deur + kozijn 47
 dB; opdekdichting, stompe deuren 1 dB minder.*
- 5 #
 \Brandwerendheid (NEN 6069+w05) (min):
*OPMERKING: brandwerende uitvoering 30 min. mogelijk;
 60 en 90 min. alleen bij SK37-71 en SK42-71.*
- 6 #
 \Samenstelling: 3 lagen massief spaanplaat.
 \Samenstelling: kartoncellenlaag met aan weerszijden
 massief spaanplaat, board en rubberkurk.
 \Samenstelling: 3 lagen massief spaanplaat waar
 tussen kartoncellenlaag.
*OPMERKING: 3x spaanplaat 40 mm, karton + spaanplaat +
 board + kurk 43 mm, 3x spaanplaat + 2x karton 71 mm.*
- 7 #
 \Hoogte x breedte (mm):
- 8 #
 \Deurdikte (mm): 40. \Deurdikte (mm): 43.
 \Deurdikte (mm): 71.
*OPMERKING: SK32 40 mm, SK37-43 43 mm, SK37-71 71 mm,
 SK42-71 71 mm.*
- 9 #
 \Kantuitvoering: stomp.....
 \Kantuitvoering: opdek.....
- 10 #
 \Kantlat: Koto. \Kantlat: roodhardhout.
 \Kantlat: GetaLit opdekkant in kleur.....
- 11 #
 \Deklaag: hardkunststof GetaLit, kleur.....
 \Deklaag: fineer..... \Deklaag.....
- 12 #
 \Oppervlaktebehandeling: voorberekt voor
 schilderwerk..... \Oppervlaktebehandeling.....
- 13 #
 \Kozijn: inmetsselkozijn, meranti.....
 \Kozijn: type SZ-L metal-stud, verzinkt staal.
 \Kozijn: type SZ-M inmetssel, verzinkt staal.
 \Kozijn: type SZ 2-delig nastel, verzinkt staal.
- 14 #
 \Oppervlaktebehandeling kozijn: grondlaag.....
- 15 #
 \Muurdikte.....
- 16 #
 \Kozijnsponning: enkel.
 \Kozijnsponning: enkel met extra opdekdichting.

B412320.814.f01 GELUIDISOLERENDE BINNENDEUR
versie: 006.+ datum: 19-06-2013 auteur: FG-FPS

- 17 # \Kozijnsponning: dubbel met extra opdekding.
\.....
- 18 # \Toebehooren:
19 # \- hang- en sluitwerk.....
- 20 # \- scharnieren: ingebouwd..... \- scharnieren.....
\- paumelles: ingebouwd..... \- paumelles.....
- 21 # \- beslag..... \- deurgarnituur.....
- 22 # \- slotboring.....
- 23 # \- slot: ingebouwd standaard.....
- 24 # \- slotcilinder.....
- 25 # \- sluitplaat.....
- 26 # \- valonderdorpelsysteem: enkelvoudig.
\- valonderdorpelsysteem: met sleepdorpel en
vloerprofiel. \- valonderdorpelsysteem.....
- 27 # \- vloerprofiel.....
- 28 # \- stabilisator: ingebouwde Westag stabilisator.....
- 29 # \- bevestigingsmiddelen.....
- 30 # \- dubbele deuren voorzien van sponning-/
contrasponning met ingebouwde
standdeurvergrendeling.
OPMERKING: geen deurnaalden nodig.
- 31 # \.....