

B412320.463.f01**HOUTEN BINNENDEUR**

versie: 006.+ datum: 19-06-2013 auteur: FG-FPS

- 1 Fabrikaat: Westag Nederland B.V.
- 2 Type: #
\GT-40®.
- 3 #
\Model: vlak. \Model: vlak met glasopening.....
- 4 #
\Beplating: board, dikte (mm): 3. \Beplating.....
- 5 #
\Vulling: kartonnen honingraat.
\Vulling: kanaalspaanplaat.
\Vulling: massief spaanplaat. \Vulling.....
- 6 #
\Hoogte x breedte (mm):
OPMERKING: max. h x b 2.650 x 1.400 mm.
- 7 #
\Deurdikte (mm): 40. \Deurdikte.....
- 8 #
\Glasopening (mm): \Glasopening.....
- 9 #
\Kantuitvoering: stomp.....
\Kantuitvoering: opdek.....
- 10 #
\Kantlat: Koto.
\Kantlat: roodhardhout.
\Kantlat: PU aangegoten kanten.
\Kantlat: GetaLit opdekkant in kleur.....
\Kantlat: volkunststof, kleur.....
- 11 #
\Deklaag: hardkunststof GetaLit.....
\Deklaag: fineer..... Deklaag.....
- 12 #
\Oppervlaktebehandeling: afgelakt WestaLack.....
\Oppervlaktebehandeling: voorberekt voor
schilderwerk..... \Oppervlaktebehandeling.....
- 13 #
\Kleur.....
- 14 #
\Beglazing.....
- 15 #
\Beglazingssysteem.....
- 16 #
\Glas- en sponninglatten.....
- 17 #
\.....
- 18 #
\Toebehoren:
- 19 #
\- hang- en sluitwerk (NEN 5089-09): 1 ster.
\- hang- en sluitwerk (NEN 5089-09): 2 ster.
\- hang- en sluitwerk (NEN 5089-09): 3 ster.
\- hang- en sluitwerk.....
- 20 #
\- scharnieren: ingebouwd..... \- scharnieren.....
\- paumelles: ingebouwd..... \- paumelles.....
- 21 #
\- beslag..... \- deurgarnituur.....
- 22 #
\- slotboring.....
- 23 #
\- slot: ingebouwd standaard.....

B412320.463.f01**HOUTEN BINNENDEUR**

versie: 006.+ datum: 19-06-2013 auteur: FG-FPS

- 24 #
 \ slotcilinder.....
- 25 #
 \ sluitplaat.....
- 26 #
 \ valonderdorpelsysteem.....
- 27 #
 \.....
- 28 #
 \ stabilisator: ingebouwde Westag stabilisator.....
- 29 #
 \ voorzieningen voor verschillen in temperatuur en
 luchtvochtigheid: klimaatklasse III.
- 30 #
 \ bovenpanelen.....
- 31 #
 \ dubbele deuren voorzien van sponning-/
 contrasponning met ingebouwde
 standdeurvergrendeling.
 OPMERKING: geen deurnaalden nodig.
- 32 #
 \ bevestigingsmiddelen.....
- 33 #
 \.....