



WL-40® BINNENDEUR

Binnendeuren met stijl

8-voudige UV geharde laklaag.

In **iedere** RAL- en NCS-kleur.

Gelakte kanten **gelijk** aan kleur deur.

Verschillende **vullingen** mogelijk.

Dubbele deur **zonder deurnaald.**

Toepassingen:

- Woningbouw
- Utiliteitsbouw


REFERENTIES:



WESTAG
NEDERLAND B.V.

Leverbetrouwbaarheid en kwaliteit spreken voor zich!

WWW.WESTAG.NL | WESTAG@WESTAG.NL | T 0348 - 55 81 81



WL-40[®] BINNENDEUR

Door de 8-voudige UV lak en kanten gelakt in dezelfde kleur, is deze deur klaar voor gebruik. Standaard in witlak, gelijkend aan RAL9010. Ook beschikbaar in iedere RAL- en NCS-kleur.

Vulling:	Honingraat, ca. 11 kg/m ² Kanaalspaanplaat, ca. 18 kg/m ² , deurbladwaarde 31dB Volspanplaat, ca. 23 kg/m ² , deurbladwaarde 34dB
Kleur:	8 lagen UV-geharde lak in nader te bepalen RAL- of NCS-kleur
Uitvoering:	Stomp of opdek
Kanten:	Aan 3 kanten afgewerkt met 8 lagen UV-geharde lak in nader te bepalen RAL- of NCS-kleur
Dikte:	Ca. 40 mm
Afmeting:	Op maat geproduceerd tot ca. 2315 x 1280 mm in honingraat, kanaalspaanplaat en volspanplaat tot ca. 2480 x 1280 mm, groter op aanvraag
Toebehoren:	<ul style="list-style-type: none">- Honingraat deuren standaard voorzien van massief raamwerk- Kanaalspaanplaat en volspanplaat >2235 mm standaard voorzien van stabilisator- Slotboring t.b.v. alle bekende Nederlandse typen sloten, bijvoorbeeld Nemef
Opties:	<ul style="list-style-type: none">• uitvoering als dubbel deurelement incl. verdekt ingebouwde stangespagolet of kantschuifjes: geen deurnaald nodig!• glasopeningen inclusief glaslatten.• deur met bovenpaneel (HPL sluit aan bij het HPL op de deur)• versterking voor opbouw deurdrangers (alleen bij kanaalspaan)• frezing voor inbouwdrangers• spiongatboring incl. los meegeleverde metalen spion• kabelkanaal en kabelovergang• valdorpelgroef of compleet ingebouwde valdorpel• 2-zijdig ingebouwde klimaatplaten t.b.v. klimaatklasse III (3°C 80% rel. vocht/23°C 30% rel.vocht)



WESTAG
NEDERLAND B.V.

Leverbetrouwbaarheid en kwaliteit spreken voor zich!

WWW.WESTAG.NL | WESTAG@WESTAG.NL | T 0348 - 55 81 81