

**B412320.414.f01****BRANDWERENDE HOUTEN BINNENDEUR**

versie: 006.+ datum: 19-06-2013 auteur: FG-FPS

- 1 Fabrikaat: Westag Nederland B.V.
- 2 Type: #  
\T30-40@. \FST160-43@. \T60-54@.
- 3 #  
\Model: vlak. \Model.....
- 4 #  
\Brandwerendheid (NEN 6069-11) (min): 30.  
\Brandwerendheid (NEN 6069-11) (min): 60.  
*OPMERKING: T30-40@ 30 min, FST160-43@ en T60-54@ 60 min.*
- 5 #  
\Samenstelling: massief brandvertragende spaanplaat.
- 6 #  
\Hoogte x breedte (mm): .....  
*OPMERKING: max. h x b 2.650 x 1.280 mm.*
- 7 #  
\Deurdikte (mm): 40. \Deurdikte (mm): 43.  
\Deurdikte (mm): 54. \Deurdikte.....  
*OPMERKING: T30-40@ 40 mm, FST160-43@ 43 mm, T60-54@ 54 mm.*
- 8 #  
\Glasopening (mm): ..... \Glasopening.....
- 9 #  
\Kantuitvoering: stomp.....  
\Kantuitvoering: opdek.....
- 10 #  
\Kantlat: Koto. \Kantlat: roodhardhout.  
\Kantlat: GetaLit opdekkant in kleur.....  
\Kantlat: PU aangegoten kanten.
- 11 #  
\Kantafwerking: verdekt ingewerkte strip Palusol, met bij verhitting opschuimend materiaal.
- 12 #  
\Deklaag: hardkunststof GetaLit.....  
\Deklaag: finer..... Deklaag.....
- 13 #  
\Oppervlaktebehandeling: voorberekt voor schilderwerk..... \Oppervlaktebehandeling.....
- 14 #  
\Kleur.....
- 15 #  
\Beglazing: brandwerend glas.....  
\Beglazing: gelaagd..... \Beglazing.....
- 16 #  
\Beglazingssysteem.....
- 17 #  
\Glas- en sponninglatten.....
- 18 #  
\.....
- 19 #  
\Toebehoren:
- 20 #  
\hang- en sluitwerk (NEN 5089-09): 1 ster.  
\hang- en sluitwerk (NEN 5089-09): 2 ster.  
\hang- en sluitwerk (NEN 5089-09): 3 ster.  
\hang- en sluitwerk.....
- 21 #  
\ scharnieren: ingebouwd..... \ scharnieren.....  
\ paumelles: ingebouwd..... \ paumelles.....
- 22 #

**B412320.414.f01 BRANDWERENDE HOUTEN BINNENDEUR**  
versie: 006.+ datum: 19-06-2013 auteur: FG-FPS

- 23 \- beslag..... \- deurgarnituur.....  
#
- 24 \- slotboring.....  
#
- 25 \- slot: ingebouwd standaard.....  
#
- 26 \- slotcilinder.....  
#
- 27 \- sluitplaat.....  
#
- 28 \- valonderdorpelsysteem.....  
#
- 29 \- metaalspion.....  
#
- 30 \- voorzieningen voor verschillen in temperatuur en  
luchtvochtigheid: klimaatklasse III.  
#
- 31 \- bovenpanelen.....  
#
- 32 \- bevestigingsmiddelen.....  
#
- \- dubbele deuren T30-40® voorzien van sponning-/  
contrasponning met ingebouwde  
standdeurvergrendeling.
- \- dubbele deuren T60-54® voorzien van sponning-/  
contrasponning met ingebouwde  
standdeurvergrendeling.
- OPMERKING: geen deurnaalden nodig.*
- 33 #  
#
- \.....