



SUPER PI-54® CELDEUR

Houdt ongewenste personen daar waar ze moeten zijn

Goedkeuring van
Rijksgebouwendienst en
Centraal Bureau Bouwtoezicht.
WK4 getest.

Verkrijgbaar in ca. 600 kleuren,
verschillende fineren of geheel
eigen ontwerp d.m.v. **digitaal-
druk.**

Kanten **in kleur of in decora-
tieve houtsoorten** mogelijk.

5 jaar garantie op unieke
minimale uitbuiging.

Sparing voor **doorgeefluik**
mogelijk.

Vriendelijke uitstraling in
vergelijking met stalen deuren.

Combinatie met **brandwerend-
heid** mogelijk.

Toepassingen:

- Politiecellen
- Gevangenissen
- Gesloten inrichtingen
- Jeugdzorginstellingen

REFERENTIES:



Isoleercel



Koppeling Amsterdam



WESTAG
NEDERLAND B.V.

Leverbetrouwbaarheid en kwaliteit spreken voor zich!

WWW.WESTAG.NL | WESTAG@WESTAG.NL | T 0348 - 55 81 81



SUPER PI-54[®] CELDEUR

De PI-54 celdeur is de deur in ons assortiment met de hoogste inbraakwering. Toegepast als deur in bijvoorbeeld politiecellen en isoleercellen in jeugdzorginstellingen zorgt deze deur ervoor dat agressieve personen daar blijven waar ze moeten zijn: in een gesloten ruimte waar ze niemand kwaad kunnen doen. Door de 2 mm dikke HPL laag is deze deur zeer stootvast.



SPECIFICATIES:

Vulling:	Massieve plaat, ca. 33 kg/m ²
Kleur:	2 mm dik GetaLit hardkunststof, keuze uit ca. 600 GetaLit HPL kleuren of eigen ontwerp (digitaaldruk).
Uitvoering:	Stomp of opdek
Kanten:	Zwaar rood hardhouten raamwerk met aan lange zijde massieve, metaal versterkte stabilisatoren. Hardhouten kantlatten, koto, beuken, ahorn of eiken kantlatten, volkunststof kanten of Getaform kanten in kleur.
Dikte:	Ca. 54 mm
Afmeting:	Op maat geproduceerd tot ca. 2480 x 1280mm, groter op aanvraag
Toebehoren:	Slotboring t.b.v. alle bekende Nederlandse typen sloten, bijvoorbeeld Nemef
Opties:	<ul style="list-style-type: none">• glasopeningen inclusief glaslatten• deur met bovenpaneel (HPL sluit aan bij het HPL op de deur)• frezing voor inbouwdrangers• spiongatboring incl. los meegeleverde metalen spion• kabelkanaal en kabelovergang• valdorpelgroef of compleet ingebouwde valdorpel• 2-zijdig ingebouwde klimaatplaten t.b.v. klimaatklasse III (3°C 80% rel.vocht/23°C 30% rel.vocht)• sparing voor doorgeefluik• zwaardere eisen mogelijk op aanvraag