



REINIGING, ONDERHOUD EN SCHILDEREN

Reiniging en onderhoud van deuren met GetaLit HPL

Alle deuren met GetaLit hardkunststof oppervlakte zijn **onderhoudsarm** en benodigen door het hoogwaardige oppervlak geen bijzondere reiniging.

GetaLit-deuren laten zich probleemloos met **alle gangbare reinigingsmiddelen** zonder schuurmiddel behandelen. Deuren die slechts licht vervuild zijn kunnen eenvoudig met een vochtige doek gereinigd worden.

Voor bijzonder hardnekkige vlekken zoals waskrijt, teer, viltstift, etc., is **zuivere alcohol** uit de apotheek met een zachte schone doek aan te bevelen. Na enige tijd van inweken laat de vlek zich volledig verwijderen.


Verder is GetaLit hardkunststof **ongevoelig voor agressieve vlekken chemicaliën**, die zich met bovengenoemde middelen laten reinigen.



WESTAG
NEDERLAND B.V.

Leverbetrouwbaarheid en kwaliteit spreken voor zich!

WWW.WESTAG.NL | WESTAG@WESTAG.NL | T 0348 - 55 81 81



REINIGING, ONDERHOUD EN SCHILDEREN



Bestand tegen schuren



Bestand tegen huishoudelijke middelen



Geschikt voor contact met levensmiddelen



Hittebestendig



Krasvast



Lichtecht



Slag- en stootvast



Waterdampbestendig

Schilderen van deuren met Getalit hardkunststof toplaag

Deuren met geslepen HPL toplaag:

Het voorbehandelde oppervlak is uitermate geschikt voor schilderwerk. De toplaag is reeds geschuurd, desgewenst kan het met korrel 120-150 nageschuurd worden.

Deuren met GETALIT toplaag in kleur:

Het poriënvrije, gesloten oppervlak is geen goede basis voor schilderwerk. De toplaag moet van vet en verontreinigingen ontdaan worden. Een vet oplozend (afwasmiddel, glasreiniger) of synthetisch (aceton, verdunner) reinigingsmiddel moet ca. 5 minuten op het oppervlak inwerken voordat het met schoon, halfwarm water afgewassen kan worden. Bij zeer hardnekkige verontreiniging kan met schuurpapier (bijvoorbeeld korrel 80) geschuurd worden. Na de reiniging het HPL oppervlak schuren met fijn schuurpapier, scotchbrite of fijn staalwol. Het slijpstof moet volledig afgezogen of afgeborsteld worden. Indien er niet geschuurd kan worden moet in ieder geval vooraf beproefd worden of er voldoende hechting op het oppervlak is.



Afwerking:

Afhankelijk van het gekozen laksysteem volstaat 1x voorlakken, 1x aflakken. Na het voorlakken het oppervlak licht schuren en zorgvuldig ontdoen van schuurstof. Doordat de toplaag niet zuigt kan men snel en met weinig verf de deur afwerken waarbij de hardheid van het HPL het verfwerk voor de meeste beschadigingen in het dagelijks gebruik behoedt.

In alle gevallen is het raadzaam vooraf een proef te doen met betrekking tot de hechting van de lak op het oppervlak. Vraag hiervoor een A4-monster aan.



WESTAG
NEDERLAND B.V.

Leverbetrouwbaarheid en kwaliteit spreken voor zich!

WWW.WESTAG.NL | WESTAG@WESTAG.NL | T 0348 - 55 81 81